

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια με διπλή βάση έδρασης (πατούρα).


* Προτείνεται η χρήση γράσου (λιπαντικό λίπος), για την αποφυγή διάχυσης οσμών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kN - 1,5 tn)
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124
- Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (BxB)	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (AxA)	ΥΨΟΣ (H)
*A 1515 SS	150x150	100x100	15
*A 2020 SS	200x200	150x150	20
A 2525 DS	250x250	170x170	30
A 2535 DS	240x320	160x240	30
A 3030 DS	300x300	220x220	30
A 3040 DS	300x400	220x320	30
A 4040 DS	400x400	320x320	30
A 4050 DS	400x500	320x420	30
A 5050 DS	500x500	420x420	30
A 5060 DS	500x600	420x520	40
A 6060 DS	600x600	520x520	40
A 6070 DS	600x700	520x620	40
A 7070 DS	700x700	620x620	40

* Μονή βάση έδρασης (πατούρα)