

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

Περιγραφή:

Γαλβανισμένα σκαλοπάτια από ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες, γαλβανισμένες εν θερμώ, με ειδικές πλευρές με οπές, (για να βιδωθούν στους φορείς της σκάλας) και αντιολισθητική μετώπη.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος 25-30mm, πάχος 3mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.
- Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) είναι διαστάσεων ~ 30X34 mm.
- Διαθέτουν ειδικές πλευρές 70/3mm με οπές (για να βιδωθούν στους φορείς της σκάλας) και αντιολισθητική μετώπη.
- Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο EN 10025.
- Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΣΤ. ΠΛ/Μ mm	ΛΑΜ. ΣΤΗΡ. Υ/Πάχ mm	ΚΛΑΣΗ
GBA76	760x220	25x3	ΠΕΖΟΙ
GBA100	1000x240	30x3	ΠΕΖΟΙ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
G-SINGLE	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΣΧΑΡΩΝ ΑΠΛΑ
G-DOUBLE	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΣΧΑΡΩΝ ΔΙΠΛΑ
G-BOLT	ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ