

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΚΑΡΙΒΑ ΤΥΠΟΣ “SUPERECO”

Περιγραφή:

Τοποθετείται με λεκάνες υψηλής πίεσεως.
Το μπουτόν είναι κεντρικό διπλής λειτουργίας,
με σύστημα start / stop.

Το φλοτέρ είναι οριζόντιο και πίσω ½ και
τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί
η υδραυλική εγκατάσταση (μπορείτε να
ανοίξετε μόνοι σας την ήδη χαραγμένη
πλαϊνή έξοδο για τη σύνδεση του φλοτέρ με
το σπирάλ).

Ικανότητα αδειάσματος νερού 6/9 λίτρων με
μόνωση κατά της εφίδρωσης.

Ξαναγέμισμα γρήγορο και αθόρυβο.

Θόρυβος κατώτερος από 12Db.

Φλοτέρ Norma ½, σύμφωνα με τους
ευρωπαϊκούς κανόνες NF.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
WK-334316	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΙΒΑ SUPERECO ΛΕΥΚΟ	440x135	390

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ “SUPERECO”

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	WK-330057	ΜΠΟΥΤΟΝ 6/9 ΛΙΤΡΑ
	WK-330038	ΔΙΧΑΛΟ SUPER ECO
	WK-300162	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ή ΚΑΜΠΑΝΑ
	WK-112153	ΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
	WK-205333	ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΛΕΥΚΗ D.32
	WK-300391	ΦΛΟΤΕΡ ECO 1/2"
	WK-330056	ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ SUPERECO
	WK-300848	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ D.32 1/2"