

**ΜΙΝΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm ΜΕ ΣΧΑΡΑ PERFORATED SHEET
ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ**

Περιγραφή:

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & σχάρα Β - Perforated Sheet (set)

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.


Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


- Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253 και βάσει των οδηγιών EHEDG
- Από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 1,5mm EN 1.4301, AISI 304 ή EN 1.4404, AISI 316L).
- Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.
- Η σχάρα ασφαρίζει στο σιφώνι με 4 ανοξείδωτες βίδες.
- Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι απορριμμάτων (ελαφρού τύπου), οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.
- Απορροφητική ικανότητα 0,9 l/sec.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.



Έξοδος Φ50




Έξοδος Φ110



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
	DN	H	h1	D	W	hr
IN-Wmk150/50V1-B	50	132,5	60	110	150x150	2
IN-Wmk150/75V1-B	75	132,5	60	110	150x150	2
IN-Wmk150/110V1-B	110	120	-	110	150x150	2

* Με σχάρα Perforated Sheet 2mm – SET

Φορτίο δοκιμής K3 (3 kN), περιοχές πεζών, πισίνες, βεράντες κλπ, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253



PERFORATED SHEET



Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (EHEDG, European Hygienic Engineering & Design Group) και (HACCP, Hazard Analysis & Critical Control Point).



**ΜΙΝΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm ΜΕ ΣΧΑΡΑ PERFORATED SHEET
ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ**

Περιγραφή:

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.


ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & σχάρα B - Perforated Sheet (set)

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.


Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253 και βάσει των οδηγιών EHEDG
- Από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 1,5mm EN 1.4301, AISI 304 ή EN 1.4404, AISI 316L).
- Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.
- Η σχάρα ασφαρίζει στο σιφώνι με 4 ανοξείδωτες βίδες.
- Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι απορριμμάτων (ελαφρού τύπου), οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.
- Απορροφητική ικανότητα 0,9 l/sec.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό..



Έξοδος Φ50



Έξοδος Φ110

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
	DN	H	h1	D	W	hr
IN-Wmk150/50H1-B	50	130	107	110	150x150	2
IN-Wmk150/75H1-B	75	130	94	110	150x150	2
IN-Wmk150/110H1-B	110	165	110	110	150x150	2

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet 2mm – SET

Φορτίο δοκιμής K3 (3 kN), περιοχές πεζών, πισίνες, βεράντες κλπ, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253



PERFORATED SHEET



Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (EHEDG, European Hygienic Engineering & Design Group) και (HACCP, Hazard Analysis & Critical Control Point).

