

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

Περιγραφή:

"Αόρατο" κανάλι σχισμής "SLOT 20" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 20 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι.

Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.



Ο νέος σχεδιασμός του, (πολύ χαμηλό ολικό ύψος), επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους **με ιδιαίτερα χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης**, όπως **βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ.**

*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend"


Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 48mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 23mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάστασή του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυνμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).



	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΠΛ / Μ	ΣΧΙΣΜΗ (mm) (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (mm)
	YASD-20/500	110x500	22 / 14	48	23
	YASD-20/1000	110x1000			

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επενδυόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

Περιγραφή:

Γωνιακά κανάλια σχισμής "SLOT 20" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι.

Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 20 – Γωνιακό, είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί να **χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα.**

Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Ο νέος σχεδιασμός του, (πολύ χαμηλό ολικό ύψος), επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ



Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 48mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 23mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυνμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDUNW-20/EX		Εσωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDINW-20/ES	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x500/500	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	48	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	23	

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επενδυόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

Περιγραφή:

Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, απλά ή με κάθετη έξοδο Φ50 & Φ75, για τον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού σχισμής "SLOT 20" & "SLOT 20" – Γωνιακό. Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.



Φρεάτιο ελέγχου απλό - YASDI-20

Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος Φ50 - YASDIVU-20/50		Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος Φ75 - YASDIVU-20/75	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x250	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	48 / 23	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	17	
	ΕΞΟΔΟΣ	Κάθετη Φ 50 / Φ 75	

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος




**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

***Δεν διατίθενται φρεάτια ελέγχου με οριζόντια έξοδο

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YASDVS-20
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm (ΠΛ / Υ)	110x18

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ)
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

			
Τερματικό αριστερό απλό - YASDEL-20/L		Τερματικό δεξί απλό - YASDER-20/R	
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Υ)		110x48	

*Δεν διατίθενται τερματικά με οριζόντια έξοδο

Σημειώσεις:

- Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 20 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.
- Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15 μικρά).
- Το μικρό ύψος καναλιού επιτρέπει εξαρτήματα μόνο με κάθετη έξοδο. (φρεάτια ελέγχου και τερματικά με οριζόντια έξοδο, δεν διατίθενται)

	Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης. Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την επιφάνεια.
---	---

