

**ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΠΛΑΉ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ**

**Περιγραφή:**

Προκατασκευασμένα φρεάτια με δυνατότητα προσθήκης / εντοιχισμού ανάλογων χυτοσιδηρών καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου στον επισυναπτόμενο πίνακα.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Τα απλά φρεάτια κατασκευάζονται από στεγανό σκυρόδεμα C 35/45
- Τα φρεάτια με δυνατότητα προέκτασης κατασκευάζονται από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37.



**Διασφάλιση ποιότητας:**

- Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΤΥΠΟΣ I - ΑΠΛΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΒΑΡΟΣ (KG)	ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	
	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. ΑΝΩ / ΚΑΤΩ	ΥΨΟΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
EY 3030 B	345x345 / 405x405	215	23	EY 3030	A 15
				A 3030 DS	A 15
				EY 3030 B125	B 125
				B 3030 SS	B 125
EY 3535 B	390x390 / 440x440	270	30	EY3535KAP&PL	B 125
EY 4040 B	430x430 / 450x450	255	35	A 4040 DS	A 15
				B 4040 SS	B 125
				C 4040 SS	C 250
				D 4040 SS	D 400

ΤΥΠΟΣ II – ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΒΑΡΟΣ (KG)	ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ			
	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. ΑΝΩ / ΚΑΤΩ	ΥΨΟΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ		
EY 4040 BB (Βασικό)	460x460 / 460x460 (Καθ. Άνοιγ. 370x370)	305	50	A 4040 DS	A 15		
EY 4040 BP (Προέκταση)				39	B 4040 SS	B 125	
EY 5060 BB (Βασικό)			560x660 / 560x660 (Καθ. Άνοιγ. 470x570)		305	76	C 4040 SS
				EY 5060 BP (Προέκταση)			53
				A 5060 DS	A 15		
				B 5060 SS	B 125		